



| Prova Scritta (Possibili risposte multiple) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risposta |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                                           | I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo (una o più risposte)                                                                                                                                      |          |
|                                             | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                             | rosso                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                             | bianco/rosso                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 2                                           | In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante quali le seguenti indicazioni (una o più risposte) :                                                       |          |
|                                             | ente proprietario della strada                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                             | estremi dell'ordinanza                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                             | denominazione impresa                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 3                                           | Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore:                                                                                                                          |          |
|                                             | ai tre giorni                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                             | ai due giorni                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                             | ai cinque giorni                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 4                                           | La frequenza di posa dei coni segnaletici nei rettilinei dei centri abitati è:                                                                                                                                                                                      |          |
|                                             | Ogni 6 metri                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                             | Ogni 10 metri                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                             | Ogni 15 metri                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 5                                           | Le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore:                                                                                                                                                             |          |
|                                             | Rosso fisso                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                             | Giallo lampeggiante                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                             | Rosso lampeggiante                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 6                                           | Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro di colore: |          |
|                                             | bianco                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                             | rosso con bande fluorescenti                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                             | arancio                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 7                                           | In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata come DPI:                                                                                                                                                                                               |          |
|                                             | maglietta arancio                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                             | maglietta gialla                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                             | bretelle rifrangenti                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 8                                           | In caso di senso unico alternato i movieri devono usare:                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                             | Bandiere arancio fluorescenti                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                             | Palette rotonde rosse/verdi                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                             | Palette quadrate rosse/verdi                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 9                                           | L'uso di bandiere da parte dei movieri serve a:                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                             | gestire il senso unico alternato                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                             | Indurre utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza                                                                                                                                                                                             |          |

*[Handwritten signatures and marks]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | segnalare la presenza di operai                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 10 | Le bandiere usate dai movieri devono essere di dimensioni:                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | Cm 40x40                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | cm 50x50                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | cm 80x60                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11 | Il D.lgs in materia di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE è il:                                                                                                                                                                                           |  |
|    | 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    | 626/1990                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 57/1999                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 12 | Gli inserti per la protezione dell'udito diventano obbligatori con una soglia del rumore da:                                                                                                                                                                 |  |
|    | 75 db                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 80 db                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 85 db                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 13 | L'uso dei guanti è obbligatorio, la scelta della tipologia da usare è:                                                                                                                                                                                       |  |
|    | secondo la stagione                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | secondo il tipo di lavorazione                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | secondo le disposizioni del caposquadra                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14 | In caso di un chiusino aperto, bisogna segnalarlo con:                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | Cartello di pericolo e lampade                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | cono rifrangente                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | Barriera di recinzione con segnale di lavoro in corso in entrambi i sensi di marcia                                                                                                                                                                          |  |
| 15 | Lavori di durata non superiore ai 7 gg, dove non si richiede il senso unico alternati, il segnale di lavori in corso, va posizionato dal cantiere a mt:                                                                                                      |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 50 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 15 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 16 | l'area di rispetto minimo per l'uso del decespugliatore è:                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 20 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 60 mt                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 17 | DPI obbligatori con l'uso della motosega:                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | tappi antirumore                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | cuffie antirumore                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | casco e visiera con cuffie antirumore                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 18 | A cosa serve la giunta comunale?                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.                         |  |
|    | La Giunta Comunale collabora con i Consiglieri Comunali nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Sindaco, riferisce annualmente alla cittadinanza della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.  |  |
|    | La Giunta Comunale, eletta dai cittadini, collabora con gli stessi, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19 | Che cos'è il Consiglio Comunale:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti dai cittadini per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune            |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dal Sindaco per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune              |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dagli Assessori Comunali per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune |  |
| 20 | Il mandato di un Sindaco è di ?                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | 6 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 4 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 21 | Come avviene l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | A suffragio universale e diretto di cittadini del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Viene eletto sindaco colui che ottiene il maggior numero dei voti validi;                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Dipende dal numero di abitanti del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 22 | a norma dell'Art 79 le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo, su strade sono urbane con velocità minore uguale a 50Km/h                                                                                                                                                                     |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 50 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 80 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 23 | Le palette rosse/verdi dei movieri stradali devono avere un diametro di:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | indifferenti basta che abbiamo la pellicola rifrangenete                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 24 | La segnaletica sui marciapiedi, o comunque su percorsi pedonali stradale deve rispettare precisi criteri di installazione e requisiti sanciti dal codice della strada: quale altezza da terra deve rispettare?                                                                                                           |  |
|    | 2,00 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 2,20 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 2,50 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 25 | La norma EN ISO 20345:2011 contraddistingue con una lettera le calzature di sicurezza, quale?                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 26 | L'ipoacusia, ovvero la sordità, causata da ragioni di lavoro è:                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | una malattia professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | un infortunio sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | un'alterazione genetica ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Am  
f  
Z

|    |                                                                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | Che cosa si intende per "prevenzione sul lavoro"?                                                                         |  |
|    | L'insieme delle disposizioni che bisogna rispettare durante il lavoro per evitare di contrarre una malattia professionale |  |
|    | L'insieme delle norme a tutela della salute dei lavoratori                                                                |  |
|    | L'insieme delle misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso                                            |  |
|    |                                                                                                                           |  |
| 28 | La revisione di un DPI anticaduta deve essere effettuata                                                                  |  |
|    | ogni anno                                                                                                                 |  |
|    | ogni due anni                                                                                                             |  |
|    | controllo generale annuale e revisione solo in caso di incidente                                                          |  |

22

23

24

25



| Prova Scritta (possibili risposte multiple) |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | Nel caso di cantiere stradale in centro abitato, si dovrà aver cura di verificare che i segnali installati su marciapiedi o percorsi pedonali, non ostruiscano il passaggio dei pedoni, pertanto si dovrà tenere la distanza di |
|                                             | 90 cm                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | 100 cm                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 120 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                           | In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante quali le seguenti indicazioni:                                         |
|                                             | ente proprietario della strada                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | estremi dell'ordinanza                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | denominazione impresa                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                           | Per segnalare un cantiere stradale, in assenza di visibilità, si possono usare                                                                                                                                                  |
|                                             | lampade lampeggianti gialle                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | lampade fisse rosse                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | contenitori con fiamma secondo normativa                                                                                                                                                                                        |
| 4                                           | Deve essere installato il segnale negativo "dare precedenza nel senso unico alternato dalla parte in cui il traffico                                                                                                            |
|                                             | incontra l'ostacolo e deve deviare                                                                                                                                                                                              |
|                                             | arriva dalla parte opposta all'ostacolo                                                                                                                                                                                         |
|                                             | a seconda dell'operatore                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                           | Lavori di durata superiore a 7 giorni e con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 oltre ai con, delineatori flessibili, cartello di lavori in corso                                                |
|                                             | segnaletica orizzontale temporanea gialla                                                                                                                                                                                       |
|                                             | cartello di senso unico alternato                                                                                                                                                                                               |
|                                             | semaforo da cantiere                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                           | Un cartello di segnaletica verticale, su marciapiede o percorso pedonale, a che altezza minima deve essere installato                                                                                                           |
|                                             | 200 cm                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 190 cm                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 220 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                                           | Il segnale in figura significa                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | obbligo svolta a sx                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | aggirare l'ostacolo a sx                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | segnalato pericolo a sx                                                                                                                                                                                                         |
| 8                                           | In caso di senso unico alternato i movieri devono usare:                                                                                                                                                                        |
|                                             | Bandiere arancio fluorescenti                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | Palette rotonde rosse/verdi                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Palette quadrate rosse/verdi                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                           | L'uso di bandiere da parte dei movieri serve a                                                                                                                                                                                  |
|                                             | gestire il senso unico alternato                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Indurre utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza                                                                                                                                                         |

*[Handwritten signatures and initials]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | segnalare la presenza di operai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 10 | Le bandiere usate dai movieri devono essere di dimensioni<br>Cm 40x40<br>cm 60x50<br>cm 80x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 11 | Il D.lgs in materia di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE è il<br>81/2008<br>626/1990<br>57/1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 12 | Gli inserti per la protezione dell'udito diventano obbligatori con una soglia del rumore da:<br>75 db<br>80 db<br>85 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 13 | L'uso dei guanti è obbligatorio, la scelta della tipologia da usare è<br>secondo la stagione<br>secondo il tipo di lavorazione<br>secondo le disposizioni del caposquadra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 14 | In caso di un chiusino aperto, bisogna segnalarlo con<br>Cartello di pericolo e lampade<br>cono rifrangente<br>Barriera di recinzione con segnale di lavoro in corso in entrambi i sensi di marcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 15 | L'art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore<br>2 mt<br>3 mt<br>4 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 16 | Per dare validità ad un divieto di sosta temporaneo bisogna<br>mettere la segnaletica 48h citando l'ordinanza<br>mettere la segnaletica ben visibile e nastro bianco e rosso<br>mettere i cartelli almeno 72H prima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 17 | i dispositivi anticaduta caduta hanno bisogno di revisione<br>annualmente<br>in caso di caduta<br>mai se non palesemente usurati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 18 | A cosa serve la giunta comunale?<br>La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.<br>La Giunta Comunale collabora con i Consiglieri Comunali nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Sindaco, riferisce annualmente alla cittadinanza della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. |  |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | La Giunta Comunale, eletta dai cittadini, collabora con gli stessi, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.                                                              |  |
| 19 | Che cos'è il Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti dai cittadini per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.            |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dal Sindaco per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.              |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dagli Assessori Comunali per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. |  |
| 20 | Il mandato di un Sindaco è di:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | 6 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 4 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 21 | Come avviene l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | A suffragio universale e diretto di cittadini del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | Viene eletto sindaco colui che ottiene il maggior numero dei voti validi;                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Dipende dal numero di abitanti del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 22 | a norma dell'Art 79 le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo, su strade sono urbane con velocità minore uguale a 50Km/h                                                                                                                                                                      |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 50 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 80 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 23 | Le palette rosse/verdi dei movieri stradali devono avere un diametro di:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | indifferenti basta che abbiamo la pellicola rifrangente                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 24 | I segnali DARE PRECEDENZA (Art. 106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (Art. 107) in centro abitato, devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore :                                                                      |  |
|    | 25 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 5 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    | 10 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 25 | La norma EN ISO 20345:2011 contraddistingue con una lettera le calzature di sicurezza, quale?                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 26 | Chi deve effettuare la valutazione dei rischi?                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

*[Handwritten signatures and initials]*

|    |                                                                                           |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | I delegati dei lavoratori                                                                 |  |
|    | Il medico competente                                                                      |  |
|    |                                                                                           |  |
| 27 | Nell'officina se trovo un cartello di sicurezza di colore giallo o giallo/arancio indica: |  |
|    | Segnale salvataggio e/o soccorso                                                          |  |
|    | Segnale di avvertimento                                                                   |  |
|    | Segnale di prescrizione                                                                   |  |
|    |                                                                                           |  |
| 28 | I caschi antinfortunistici, se usati e tenuti/custoditi correttamente scadono?            |  |
|    | Ogni 5 anni                                                                               |  |
|    | Mai                                                                                       |  |
|    | Ogni 10 anni                                                                              |  |





| Prova Scritta (Possibili risposte multiple) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo<br>Giallo<br>rosso<br>bianco/rosso                                                                                                                                                                             |
| 2                                           | In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante quali le seguenti indicazioni:<br>ente proprietario della strada<br>estremi dell'ordinanza<br>denominazione impresa                                             |
| 3                                           | Per segnalare un cantiere stradale, in assenza di visibilità, si possono usare<br>lampade lampeggianti gialle<br>lampade fisse rosse<br>contenitori con fiamma secondo normativa                                                                                                                                         |
| 4                                           | Deve essere installato il segnale negativo "dare precedenza nel senso unico alternato dalla parte in cui il traffico<br>incontra l'ostacolo e deve deviare<br>arriva dalla parte opposta all'ostacolo<br>a seconda dell'operatore                                                                                        |
| 5                                           | Lavori di durata superiore a 7 giorni e con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 oltre ai coni, delineatori flessibili, cartello di lavori in corso<br>segnaletica orizzontale temporanea gialla<br>cartello di senso unico alternato<br>semaforo da cantiere                              |
| 6                                           | Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro di colore:<br>bianco<br>rosso con bande fluorescenti<br>arancio |
| 7                                           | Il segnale in figura significa<br>obbligo svolta a sx<br>aggirare l'ostacolo a sx<br>segnalato pericolo a sx                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                           | In caso di senso unico alternato i movieri devono usare:<br>Bandiere arancio fluorescenti<br>Palette rotonde rosse/verdi<br>Palette quadrate rosse/verdi                                                                                                                                                                 |
| 9                                           | L'uso di bandiere da parte dei movieri serve a<br>gestire il senso unico alternato<br>Indurre utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza                                                                                                                                                            |



*[Handwritten signatures and initials]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | segnalare la presenza di operai                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10 | Le bandiere usate dai movieri devono essere di dimensioni                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | Cm 40x40                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | cm 60x50                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | cm 80x60                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 11 | Il D.lgs in materia di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE è il                                                                                                                                                                                           |  |
|    | 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 626/1990                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 57/1999                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 12 | Gli inserti per la protezione dell'udito diventano obbligatori con una soglia del rumore da:                                                                                                                                                                |  |
|    | 75 db                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | 80 db                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | 85 db                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 13 | L'uso dei guanti è obbligatorio, la scelta della tipologia da usare è                                                                                                                                                                                       |  |
|    | secondo la stagione                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | secondo il tipo di lavorazione                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | secondo le disposizioni del caposquadra                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 14 | In caso di un chiusino aperto, bisogna segnalarlo con                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | Cartello di pericolo e lampade                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | cono rifrangente                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | Barriera di recinzione con segnale di lavoro in corso in entrambi i sensi di marcia                                                                                                                                                                         |  |
| 15 | Lavori di durata non superiore ai 7 gg, dove non si richiede il senso unico alternati, il segnale di lavori in corso, va posizionato dal cantiere a mt                                                                                                      |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | 50 mt                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | 15 mt                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 16 | Per dare validità ad un divieto di sosta temporaneo bisogna                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | mettere la segnaletica 48h citando l'ordinanza                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | mettere la segnaletica ben visibile e nastro bianco e rosso                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | mettere i cartelli almeno 72H prima                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 17 | DPI obbligatori con l'uso del decespugliatore                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | tappi antirumore e visiera                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | cuffie antirumore e visiera                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | tappi antirumore e occhiali                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 18 | A cosa serve la giunta comunale?                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.                        |  |
|    | La Giunta Comunale collabora con i Consiglieri Comunali nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Sindaco, riferisce annualmente alla cittadinanza della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. |  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | La Giunta Comunale, eletta dai cittadini, collabora con gli stessi, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.                                                             |  |
| 19 | Che cos'è il Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti dai cittadini per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune            |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dal Sindaco per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune              |  |
|    | Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dagli Assessori Comunali per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune |  |
| 20 | Il mandato di un Sindaco è di?                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | 6 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 4 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 21 | Come avviene l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | A suffragio universale e diretto di cittadini del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Viene eletto sindaco colui che ottiene il maggior numero dei voti validi;                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Dipende dal numero di abitanti del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 22 | a norma dell'Art 79 le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo, su strade sono urbane con velocità minore uguale a 50Km/h                                                                                                                                                                     |  |
|    | 30 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 50 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 80 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 23 | Le palette rosse/verdi dei movieri stradali devono avere un diametro di:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | indifferenti basta che abbiamo la pellicola rifrangente                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 24 | La segnaletica sui marciapiedi, o comunque su percorsi pedonali stradale deve rispettare precisi criteri di installazione e requisiti sanciti dal codice della strada: quale altezza da terra deve rispettare?                                                                                                           |  |
|    | 2,00 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 2,20 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 2,50 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 25 | La norma EN ISO 20345:2011 contraddistingue con una lettera le calzature di sicurezza, quale?                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 26 | Chi è il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

*[Handwritten signatures and initials]*

|    |                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro                                        |  |
|    | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 votata dai lavoratori                                                 |  |
|    | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dalle organizzazioni Sindacali in accordo con le maestranze |  |
|    |                                                                                                                                                               |  |
| 27 | Prima di installare un temporaneo, si verifica che sia in buono stato, e che la pellicola in cl 2 non sia scaduta, qual'è la scadenza?                        |  |
|    | 10 anni                                                                                                                                                       |  |
|    | 7 anni                                                                                                                                                        |  |
|    | 5 anni                                                                                                                                                        |  |
|    |                                                                                                                                                               |  |
| 28 | Nell'officina se trovo un cartello di sicurezza di colore azzurro indica:                                                                                     |  |
|    | Segnale salvataggio e/o soccorso                                                                                                                              |  |
|    | Segnale di avvertimento                                                                                                                                       |  |
|    | Segnale di prescrizione                                                                                                                                       |  |